

# Talochas

## Bull Floats



# TRO / TR / KIT

## TALOCHAS BULL FLOATS

### FICHA TÉCNICA • SPECIFICATIONS

#### TALOCHA MANUAL OSCILANTE TRO • OSCILLATING BULL FLOAT TRO

Utilizadas para un acabado liso tras aplicar la regla vibrante.	<i>Used for smoothing after screeding.</i>
Plancha de magnesio.	<i>Finest extruded magnesium.</i>
Sistema oscilante para trabajar en los dos sentidos.	<i>Oscillating bracket.</i>
Terminacion redondeada.	<i>Rounded ends.</i>

MODELO MODEL	Longitud m Length m	Peso Kg Weight Kg	Ancho Perfil mm Blade Width mm
TRO 900 MG	0,9	4,57	205
TRO 1200 MG	1,2	5,84	205
TRO 1800 MG	1,8	6,98	205

Descripción Description	Peso Kg Weight Kg
Mango 1,8 m / Handle Extension 1,8 m	1,07

#### TALOCHA FIJA TR • BULL FLOAT TR

Utilizadas para un acabado liso tras aplicar la regla vibrante.	<i>Used for smoothing after screeding.</i>
Plancha de magnesio.	<i>Finest extruded magnesium.</i>
Terminacion redondeada.	<i>Rounded ends.</i>

MODELO MODEL	Longitud m Length m	Peso Kg Weight Kg	Ancho Perfil mm Blade Width mm
TR 900 MG	0,9	4,44	205
TR 1200 MG	1,2	5,71	205
TR 1800 MG	1,8	6,98	205

Descripción Description	Peso Kg Weight Kg
Mango 1,8 m / Handle Extension 1,8 m	1,37

#### KIT CEPILLO PARA TALOCHA OSCILANTE Y FIJA • BROOM-FLOAT ADAPTER BRACKET AND BROOMS

Soporte regulable.	<i>Adjustable support.</i>
Permite alisar y cepillar.	<i>Allows floating and brooming in one pass.</i>

MODELO MODEL	Descripción Description
BR AD	Soporte Universal / Broom Adapter Bracket
B 900	Cepillo 0,90 m / Broom 0,90 m
B 1200	Cepillo 1,20 m / Broom 1,20 m
B 1800	Cepillo 1,80 m / Broom 1,80 m

Las talochas han sido diseñadas para un trabajo posterior al de las reglas vibrantes, obteniendo un acabado sin marcas ni oquedades, eliminando imperfecciones.

Del mismo modo, en pavimentaciones en las que no se vibra el hormigón, u otras soleras, y se requiere una superficie lisa y sin imperfecciones se aplica el trabajo de las talochas.

*Remember that it is a trowel and should not be used until after the surface has been floated and the bleed water evaporates, because it may seal the surface too soon and cause dusting or scaling.*

*They are useful for trowelling slabs such as sidewalks that do not require a hard trowel surface but where speed of trowelling is important.*



## Llanas / Extendedores

### Manual Trowels / Placers



# BG / LRO / LR / EAC / EAL

## LLANAS Y EXTENDEDORES MANUAL TROWELS AND PLACERS

### FICHA TÉCNICA • SPECIFICATIONS

#### LLANA OSCILANTE BG • OSCILLATING TROWEL BG

Refuerzo metálico en U para reforzar la hoja.	<i>A U-channel runs the length of the gliders to help strengthen the blade.</i>
Plancha de acero elástico que garantiza su planitud.	<i>Made of blue spring steel.</i>
Terminación redondeada.	<i>Rounded ends.</i>

MODELO MODEL	Longitud m Length m	Peso Kg Weight Kg	Ancho Perfil mm Blade Width mm
BG 900	0,9	5,95	315
BG 1200	1,2	7,36	315
BG 1800	1,8	9,79	315

Descripción Description	Peso Kg Weight Kg
Mango 1,8 m / Handle Extension 1,8 m	1,07

#### LLANA REDONDA OSCILANTE LRO • OSCILLATING BLUE STEEL FRESNO TROWEL LRO

Acero de alta resistencia a la abrasión.	<i>Superior quality high carbon steel blade.</i>
Plancha de acero elástico que garantiza su planitud.	<i>Made of blue spring steel.</i>
Terminación redondeada.	<i>Round ends leave no drag marks.</i>

MODELO MODEL	Longitud m Length m	Peso Kg Weight Kg	Ancho Perfil mm Blade Width mm
LRO 900 A	0,90	5,63	127

Descripción Description	Peso Kg Weight Kg
Mango 1,8 m / Handle Extension 1,8 m	1,07

#### LLANA REDONDA LR • ROUNDED ENDS FRESNO TROWEL LR

Acero de alta resistencia a la abrasión.	<i>Superior quality high carbon steel blade.</i>
Sujección angular móvil.	<i>All angle swivel attachment included.</i>
Terminación redondeada.	<i>Round ends leave no drag mark.</i>

MODELO MODEL	Longitud m Length m	Peso Kg Weight Kg	Ancho Perfil mm Blade Width mm
LR 600 A	0,60	0,9	127
LR 750 A	0,75	1,7	127
LR 1200 A	1,20	3,7	127

#### EXTENDEDOR ACERO EAC • STEEL PLACER EAC

Herramienta para extender y nivelar el hormigón fresco.	<i>Tool to spread and level wet concrete.</i>
Hoja de acero y mango de madera endurecida.	<i>The EAC model has a steel blade, strengthened wooden hook.</i>

MODELO MODEL	Longitud m Length m	Peso Kg Weight Kg
EAC 50	500 X 130	2,74

#### EXTENDEDOR ALUMINIO EAL • ALUMINIUM PLACER EAL

Herramienta para extender y nivelar el hormigón fresco.	<i>Tool to spread and level wet concrete.</i>
Hoja de aluminio y mango de madera endurecida.	<i>The EAL model has aluminium blade, strengthened wooden hook.</i>

MODELO MODEL	Longitud m Length m	Peso Kg Weight Kg
EAL 50	500 x 100	0,55

